N

WK. 1.0' FROM 2+0 - 3+0

+1.5% VARY WDG 62'-68' FROM 0+0 TO 2+0

4+80 P.C. 115.18

R= 440 DIFF. 11450

3+50 P.T. 114.38

-0.53% wk 0.4'

+0.15% wk

N. LOT 39

N. LOT 40

GORDON AVE

S. MAPLE ST.

P.C. 0+40 100' V.C. 113.60

P.T. 112.93

476'

478'

5+00 4+50 4+00 3+50 3+00 2+50 2+00 1+50 1+00 0+50 0+00

5.17 4.18 4.12 4.08 4.15 4.18 4.08 3.78 3.58 3.33 3.14

3.27 3.40 3.39 3.38 3.45 3.48 3.48 3.43 3.40 3.43 3.40

3.37 3.45 3.46 3.38 3.35 3.48 3.48 3.43 3.40 3.43 3.40

3.45 3.75 3.96 3.88 3.95 3.78 3.63 3.38 3.40 3.30 3.19

3.50 3.79 3.96 3.79 3.84 3.76 3.61 3.38 3.40 3.38 3.15

3.33 3.61 3.80 3.80 3.80 3.65 3.48 3.38 3.40 3.38 3.15

3.27 3.48 3.72 3.93 3.93 3.85 3.78 3.53 3.40 3.40 3.40

3.40 3.94 3.72 3.93 3.93 3.85 3.78 3.53 3.40 3.40 3.40

3.67 3.14 3.61 3.83 3.93 3.85 3.78 3.53 3.40 3.40 3.40

28.1 61.2 15.9 10.5 93.6 46.8 173.3

20.3 45.5 13.8 7.85 37.25 19.54

22.0 41.8 7.9 7.50 37.50 138.9

24.1 37.3 13.7 6.7 34.95 129.4

6.7 40.9 12.1 6.47 29.55 109.4

3.9 39.4 4.2 53.5 52.0 27.5 7.14 96.3

10.5 36.2 3.8 59.6 29.55 109.4 110.4

9.9 46.2 19.5 6.7 28.25 104.6

8.6 28.0 6.7 49.3 4.7 22.85 84.6

8.4 22.6 6.7 47.1 4.9 20.95 77.6

10.5 24.2 6 36.7 28.8 41.7 37.2 77.5.1 143.5 tw 28.8

112.67 112.78 111.67 112.14 111.56

88 88

Room 16

B.M. - 117.76 S.E. corner porch of house #513 S. Gordon.

N

VARY WIK GR $\frac{1}{2}$ - 0.1' FROM 5+0 TO END
- 0.65 %

INTERSECTION TO DRAIN INTO DITCHES TO SOUTH

GORDON AVE

400'

N.L. LOT 39

N.L. LOT 40

UNIVERSITY AVE

Prop	City
52.5	72
87.4	70.4
78.9	157.6
67.6	16.7
48.3	21.5
48.3	338.3
20.7	+10 %
144.3	372.1 cu yds
173.3	
195.4	
138.9	
135.4	
109.4	
95.4	
109.4	
164.6	
84.6	
77.6	
1755.0	
+10 %	
1933.8 cu yds	

Totals
prop 1933.8
city 372.1

GORDON AVE
S.L. MAPLE TO S.L. UNIVERSITY
30' CONC. & C.B.
CITY of WICHITA, KANSAS
L.K. WHITE CITY ENGINEER
MARCH 1947

N

w/k 0.
-0.63%

4480
P.C.
113.18

R1
440
100' V.C.
115.50

3+50
P.T.
119.38

W.K. 1.0' FROM 2+40 - 3+0

+1.25 %
VARY W/K 0.6'-1.0' FROM 0+0 TO 2+40

N.LOT 39

N.LOT 40

GORDON

AVE

S.I. MAPLE ST.

476'

475

-0.52 & 0.0%
w/k 0.4'

+0.15 %
w/k

4480
P.C.
112.74

4+80
P.C.
100' V.C.
113.00

3+80
P.T.
112.93

78.5

75.0

69.9

59.1

59.1

56.5

45.7

41.9

28.8

93.6

39.25
19.54

37.50
138.9

34.95
129.4

29.55
109.4

28.75
75.4

29.55
109.4

28.25
104.6

22.85
84.6

20.95
77.6

4.50
16.7 c.y.

173.3

150

24 lines