B.M. 1327.20 S.E. Co. Conc Arch N.W. Cor. 17th & Poplar

N

Poplar

37.3	
34.6	
32.0	
32.9	
31.1	
28.4	
28.9	
33.1	
37.3	
42.10	Σ

St.

St.

010 0150 1180 1150 3100 3150 3200 3250 3300 3350 4100 4150 5140 5150 5+44.0 5+44.7

600'

| | | |

N

+.3%

WA. 04'

+.283%

POPLAR

N.L. 17TH S.L. 18TH

66 - Gutter

City of Wichita, Kansas

C.H. White City Engineer

September 1947

B.M. 127.49 - S.E. Corner Conc. Arch House N.W. Corner 17th & Poplar

N

+.3%
Wk. 0.4'

Prop.
47.0
29.6
22.2
14.3
14.6
17.2
14.1
11.3
14.4
17.4
23.1
43.0
277.0 Cu. Yd.
#150 = 2.2
277.0

+.233%
Wk. 0.3'

0+00	0+50	1+00	1+50	2+00	2+50	3+00	3+50	4+00	4+50	5+00	5+50	6+00
126.30	126.35	126.52	126.65	126.82	126.75	126.70	127.25	127.40	127.55	127.70	127.85	128.00
125.80	125.85	126.10	126.35	126.40	126.55	126.70	126.95	127.08	127.15	127.30	127.45	127.60
125.67	125.95	126.10	125.75	126.20	126.08	126.30	126.36	126.50	126.65	126.80	126.85	127.10
125.65	5.83	5.96	6.11	6.26	6.48	6.72	6.78	6.84	6.99	7.14	7.38	7.48
125.70	6.00	6.14	6.07	6.43	6.43	6.24	6.71	6.86	7.00	7.21	7.45	7.59
125.40	5.99	6.19	6.13	6.28	6.28	6.24	6.71	6.86	7.00	7.14	7.39	7.49
125.90	126.04	126.18	125.82	126.43	126.11	126.36	126.87	126.53	126.65	126.92	126.86	127.10
126.20	126.34	126.48	126.32	126.73	126.81	126.95	127.19	127.03	127.19	127.33	127.27	127.60
						127.05	127.19	127.33	127.47	127.62	127.77	127.90

3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
2.3	.7	.5	0.0	0.0	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0	0.5	1.2	.5
23.0	12.4	10.3	2.5	2.8	5.8	5.6	3.6	2.6	6.7	5.3	23.7V	2.2
4.5	1.9	.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	1.2	4.3
32.8	16.0	14.4	9.5	5.8	10.0	9.4	6.6	5.6	10.0	9.0	16.8	37.7
	25.4	16.2	12.0	7.7	7.9	7.3	7.6	6.1	7.8	9.4		
	127	80	60	38.5	39.5	46.5	38	30.5	39	47		
	47.0V	29.6	22.2	14.3	14.6	17.2	14.1	11.3	14.4	17.4V		

											12.8	12.4
											23.7V	46.0V

POPLAR
N.L. 17th S.L. 18th
CD = Gutter
City of Wichita, Kansas
L.K. White City Engineer
September 1947

18th ST