B.M. 1285 "X" Dk. W.L. S.E. Cor. 29th & Market

B.M. 1282 "H" in Hrst N.Side Int'sc. Block N.E. Cor. 28th & Market

N

Pr. + P. | C.Y.
38.0
51.3
62.0
64.3
65.0
68.3
75.6
48.9
92.2
50.9
51.3
73.6
696.9
+ 10%
722.6 cu. yds

0.00 cu. yds.

ST. — Wk. grad. from exist. wk. at sta. 2+00 to 0.6' at sta. 4+50 — +0.176% — Wk. grad. 0.6' to 0.6' 4+50 to 6+01.9 — ST.

End 6" W.L. W.S. 1944

Sta. 3+65.4

6+03.1 end pavement

0+0	0+50	1+00	1+50	2+00	2+50	3+00	3+50	4+00	4+50	5+00	5+50	6+00
123.80 Wat. Lin.												
123.97 New C.L.												
123.80	123.49	123.57	123.66	123.75	123.86	123.92	124.01	124.10	124.18	126.27	124.36	124.65
123.97	123.56	123.65	123.73	123.82	123.90	123.99	124.07	124.16	124.24	124.33	124.41	124.50
Pvt.	2.99	3.07	3.16	3.25	3.34	3.42	3.51	3.60	3.68	3.77	3.86	3.95
Pvt.	3.29	3.32	3.61	3.50	3.58	3.62	3.75	3.86	3.92	6.01	6.10	6.19
Pvt.	3.36	3.44	3.53	3.62	3.70	3.79	3.87	3.96	4.04	4.13	4.22	4.31
Pvt.	3.24	3.34	3.43	3.52	3.60	3.69	3.77	3.86	3.96	4.03	4.11	4.21
Pvt. Old/New	3.06	3.15	3.23	3.32	3.40	3.49	3.57	3.66	3.76	3.83	3.91	4.00
Old	123.56	123.65	123.73	123.82	123.90	123.99	124.07	124.16	124.24	124.33	124.41	124.50

Market — 178' — 178' — 66.8'

W.L.	4.36 W.L.	4.48	4.58	4.67	4.70	4.77	4.82	4.84	4.85	4.83	4.87 W.L.	4.89 W.L.

604.9

+0.170%

12"

16.0	24.2	31.1	35.9	33.1	0.4	1.3	0	0	6.0	6.0		
2.0	2.0	3.4	4.1	2.4	36.4	35.6	27.4	25.3	2.4	2.5	2.5	2.5
1075	1075	1360	1610	1170	1870	1845	1610	1320	1190	1360	1455	1495
78.0	37.5	57.4	62.0	68.0	49.3	70.6	69.3	59.6	53.6	48.9	42.2	50.4	53.9	53.2	32.2
37.5		57.4	68.0		70.6									32.2	

24"

Market ST.

NL. 23rd — SL. 24th

30' Conc. C.b.

City of Wichita, Kansas

L.K. White City Engineer

October 1948 Project CB-167

4 12 1 (51)