Sta 1+01.40

+0.517%

8

7

(B)

FOSSIL RIM ESTATES

6

5

Construct std. type 1A inlet hookups & inlet sediment barriers, both sides (See detail, sheet 9)

Construct Std. Comb. Full Height Curb & Gutter (6-5/8")

Sta 3+27.40, 17.25' Rt. Install subdivision benchmark (Flat Survey Marker No. 8134-08 3" top diameter) in top of curb. Cost shall be incidental to L.F. Curb & Gutter.

96.89'

85' 85' 85'

75.8 76.1 76.3 76.6 76.9 77.1

5.78

5.52 6.04 6.29 6.55 6.81 7.05

4.97 5.23 5.49 5.74 6.00 6.26 6.50

PEPPER RIDGE

50.00' 5.49 74.8 50.00' 5.76 75.1 50.00' 6.00 75.3 ℄ 50.00' 6.26 2 75.6 50.00' 6.51 75.8 50.00' 6.77 3 76.1 46.40'

Ex. 15" SWS

Proposed Pvm't

34' Ac-Fc

64' R/W

4.98 5.25 5.49 5.75 6.00 6.26 6.45

5.53 6.04 6.30 6.55 6.81 7.00

5.80

Ex. 8" W

Prop. 4' Walk

75.8 76.1 76.3 76.6 76.9 77.1

95.92' 5.83 Walk 6.10 Walk 85' 6.34 Walk 6.60 Walk 85' 6.85 Walk 7.11 Walk 85'

SS

Ex. 8"

Construct 4' Wide Sidewalk

Construct 5" A.C. Pavement W/ 5" Reinf. Rock Base.

Valve Box Elev. = 177.30

Construct std. type 1A inlet hookups & inlet sediment barrier (See detail, sheet 9)

24

23

(A)

22

21

Contractor to Remove Existing E.O.R. Markers

Valve Box Elev. = 177.60

+0.509%

Sta 1+01.40

Sta 3+37.91